

# BETONHOME

60X120 — 23,62"X47,24"



Sistema de Nivelado



Rectificado  
Rectified



Antihielo  
Frost proof



Muy Dest.(v4)  
Shade Variation: High



Mate  
Matt



Polivalente  
Versatile



Porcelánico  
Porcelain



BETONHOME PEARL  
P6012L

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size |  | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                                        | DESLIZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance |                                                           |                                                                                      |                                           |                                  |                                                                                       |                                           | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                 |                                                | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance                   |                                              |                                                   |
|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 |  |                 |                                            | Clase<br>Class | Etapa<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage |                        |             |             |                                          | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning              | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                           |                                  | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalis<br>(Alta concentración)<br>(High concentration) |                                           |                                                  |                                                 |                                                |                                                                       |                                              |                                                   |
|                 |  |                 |                                            |                |                                        | UNE-ENV<br>12633:2003  | DIN 51130** | DIN 51097** |                                          |                                           |                                                           | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride                                           | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide                                       | Ácido<br>Clorhid.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid               | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance |
| 60X120          |  | Pearl           | 5                                          | 4              | 2100                                   | 1                      |             |             | <0,5%                                    |                                           | GA                                                        | GLA                                                                                  | GLA                                       | GLA                              | GHA                                                                                   |                                           | GHA                                              | 5                                               | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                      | >35N/mm2                                          |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|        | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|--------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 60X120 | 2                        | 1.44                                | 29,00                  | 0                               | 57.6                                   | 1160                      | 23,62"X47,24"      |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 14/10/2025