

# TOGA

80X80 — 31,50"X31,50"



Sistema de Nivelado



Rectificado  
Rectified



Antihielo  
Frost proof



No Repetitivo  
No Repetitive



Dest. Medio(v3)  
Shade Variation: Medium



Mate  
Matt



Polivalente  
Versatile



Tierra Coloreada  
Colored body



Porcelánico  
Porcelain



TOGA BLACK RECTIFICADO  
PR8080E

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato<br>Size |       | Color<br>Colour | MOHS<br>(Dureza)<br>Strength<br>Resistance | PEI            |                                         | DESPLIZAMIENTO<br>GLIDE |             |             | Absorción<br>de Agua<br>Water<br>Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance  |                                          |                                  |                                                 |                                                           |                                                                                       |                                    | Resistencia a las<br>Manchas<br>Stain Resistance |                                                |                                                                       | Resistencia<br>Mecánica<br>Mechanical<br>Resistance |                                                   |
|-----------------|-------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                 |       |                 |                                            | Clase<br>Class | Etapas<br>Abrasión<br>Abrasion<br>Stage |                         |             |             |                                             | P.D.<br>Limpieza<br>Cleaning               |                                          |                                  |                                                 | Aditivos<br>Agua<br>Piscina<br>Additive<br>pools<br>water | Ácidos y Alcalis<br>Acids and Alkalils<br>(Baja concentración)<br>(Low concentration) |                                    |                                                  |                                                |                                                                       |                                                     |                                                   |
|                 |       |                 |                                            |                |                                         | UNE-ENV<br>12633:2003   | DIN 51130** | DIN 51097** |                                             | Cloruro<br>Amónico.<br>Ammonia<br>Chloride | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid | Ácido<br>Cítrico.<br>Citric Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide |                                                           | Ácido<br>Cloríd.<br>Hydrochloric<br>Acid                                              | Ácido<br>Láctico<br>Lactic<br>Acid | Hidróxido<br>Potásico<br>Potassium<br>Hydroxide  | Con<br>Acción<br>Trazante<br>Tracing<br>Action | Con<br>Acción<br>Química<br>Oxidante<br>Chemical<br>Oxidize<br>Action | Con<br>Acción<br>Fílmica<br>Filmic<br>Action        | Resistencia<br>a la helada<br>Frost<br>Resistance |
| 80X80           | Black | 5               | 4                                          | 6000           | 0                                       |                         |             | <0,5%       |                                             | GA                                         | GLA                                      | GLA                              | GLA                                             | GHA                                                       |                                                                                       | GHA                                | 5                                                | 5                                              | 5                                                                     | RESISTE                                             | >35N/mm2                                          |

## EMBALAJE / PACKING LIST

|       | Pcs / Cajas<br>Pcs / Box | M2 / Cajas<br>Sqm / Box<br>(aprox.) | Kg / Cajas<br>Kg / Box | Cajas / Palet<br>Boxes / Pallet | M2 / Palet<br>Sqm / Pallet<br>(aprox.) | Kg / Palet<br>Kg / Pallet | Pulgadas<br>Inches |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 80X80 | 2                        | 1.28                                | 26,00                  |                                 | 61.44                                  | 1248                      | 31,50"X31,50"      |



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles

: 05/11/2025

AB