CREAM

260X120 — 102,36"X47,24"

Sistema de Nivelado | Rectificado Rectified | Antihielo Frost proof | Aspecto Uniforme(v1) Uniform Aspect | Mate Matt | Polivalente Versatile | Porcelánico Porcelain

CREAM NATURAL
XL2612L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Formato Size	Color Colour	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI Clase Class	PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage	DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP	DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance: P.D. Limpieza Cleaning: Cloruro Amónico. Ammonia Chloride	Resistencia Química: Aditivos Agua Piscina Additive pools water	Resistencia Química: Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química: Ácidos y Alcalis (Baja concentración): Ácido Cítrico. Citric Acid	Resistencia Química: Ácidos y Alcalis (Baja concentración): Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia Química: Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration): Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Resistencia Química: Ácidos y Alcalis (Alta concentración): Ácido Láctico Lactic Acid	Resistencia Química: Ácidos y Alcalis (Alta concentración): Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Resistencia a las Manchas Stain Resistance: Con Acción Trazante Tracing Action	Resistencia a las Manchas: Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Resistencia a las Manchas: Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia Mecánica Mechanical Resistance: Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia Mecánica: Resistencia a la flexión Bending Resistance
260X120	Cream	6	3	1500	0				GA	GA	GLA	GLA	GLA		GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles

Fecha: 20/04/2024

AB